


EZ LAN 4x24 AWG CAT 5E U/UTP CMX|CM

Descripción

Según ANSI/TIA568C.2|ISO11801|IEC61156



- Sin escala - Figura ilustrativa

- **Conductor:** Alambres de cobre macizo de 24 AWG.
- **Aislación:** PEAD coloreado en conformidad con las normas.
- **Par/Reunión:** Conductores de cobre aislados, trenzados a pares.
- **Cubierta externa:** Cubierta de material retardante de llama PVC, con clasificación CMX (UL 2556 VW-1) o CM (IEC 60332-3-25).

Cables para instalación interna. Cabeamento estructurado, en redes LAN para oficinas, residencias y/o industrias. Se pueden ser conectorizado y la posibilidad de trabajar en los principales protocolos como ATM, Token Ring, Ethernet, 100BASE-T (100Mbps) y 1000BASE-T (1Gbps).

Información Técnica

Tipo de Cable	CMX	CM
Cantidad de pares	4	4
Diámetro del conductor (AWG)	24	24
Diámetro externo nominal (mm)	4,7±0,2	4,8±0,2
Peso Neto (kg/km)	28±2	28±2

Características Principales

Características	Unidad	Valor
Resistencia óhmica (20°C)	Ω / 100 m	9,38 máx
Desbalance resistivo	%	2 máx
Capacidad mutua	pF/m	55,8 máx
Desbalance capacitivo	pF/m	1,6 máx
Impedancia característica (1-100 MHz)	Ω	100 ± 15
Velocidad de propagación	%	68 ± 1
Propagation delay	ns/100m	570 @ 1 MHz 540 @ 10 MHz 530 @ 100 MHz
Delay skew (1-100 MHz)	ns/100m	45
Resistencia del aislamiento mínimo	GΩ * km	5
Tensión de tracción máxima	N	110
Tensión de rotura	N	400

Radio mínimo de curvatura

Sin tensión

mm

4 x diámetro externo del cable

Bajo tensión

8 x diámetro externo del cable

Color de la cubierta:

Azul. Otros colores bajo consulta.

Marcación de la cubierta externa:

La cubierta externa es grabada en intervalos de 1 metro conforme la nomenclatura que sigue:

**<PRYSMIAN DRAKA> <Año de Fabricación> <EZ LAN 4x24 AWG CAT 5E U/UTP XX>
<LOTE><Marcación Métrica>**

XX = Cubierta CM o CMX.

Embalaje

Empaque:

Cajas o Carretes con protección de madera.

Tramos:

Tramos de 305m (caja) o 915m (carretes) tolerancia $\pm 3\%$. Otras longitudes bajo pedido.

© PrysmianGroup 2018, Todos los derechos reservados

Las informaciones contenidas en el presente catálogo están dirigidas a personas con conocimientos técnicos adecuados y deben entenderse como de evaluación; por tal motivo, su uso y los riesgos inherentes quedarán a exclusiva discreción de los mismos. Las informaciones se suministran en carácter de referencia, no asumiendo Prysmian Draka ningún tipo de responsabilidad por los resultados obtenidos ni por los eventuales daños resultantes de su empleo.

ESTE PRODUCTO DESPUÉS DE SU UTILIZACIÓN, DEBE SER DESCARTADO DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL VIGENTE DE TU PAÍS O ESTADO