

HABOTEST®

LISTA DE PRECIOS



PRODUCTO	PÁGINA
ACCESORIOS	82
MEDIDORES AMBIENTALES	82
MEDIDORES DIGITALES VARIOS	81
MEGÓMETRO Y TELURÓMETROS	82
MULTÍMETROS DIGITALES	81
PINZAS AMPERIMÉTRICAS AC	80
PINZAS AMPERIMÉTRICAS AC/DC	80

PINZAS AMPERIMÉTRICAS AC

Imagen	Referencia	Características	Precio USD
	HT206A	Voltaje DC: 600V 600mV / 6V / 60V / 600V Voltaje AC: 600V 6V / 60V / 600V Corriente AC: 6A / 60A / 600A	45.06

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Batería: 2xAAA(1.5V) Baterías

Peso: Aprox.260g

Medidas: 193mmX73mmX34mm

Medida de gancho: ø26mmX44mm

Normas de seguridad: EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033,
EN61326-1 CAT III 600V

Especificaciones	Rango	Precisión
Voltaje DC	400 mV - 600 V	± (0.5%+3)
Voltaje AC	4V - 600 V	± (0.8%+5)
Corriente AC	4A - 600 A	± (2.5%+5)
Resistencia	400Ω - 40MΩ	± (1.0%+3)
Capacitancia	4nF - 4mF	
Frecuencia	10Hz / 100Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz / 1MHz / 10MHz	
Ciclo de trabajo	1% ~ 99%	
Temperatura °C / °F	-40°C ~ 1000°C -40°F ~ 1832°F	
Auto/Manual		Manual
Continuidad	(Alarma de sonido y luz)	✓
Retención de lectura		✓
Pantalla retroiluminada		✓
Linterna		✓
Indicador de batería baja		✓
Apagado automático		✓
MAX / MIN		✓

Imagen	Referencia	Características	Precio USD
	HT208A	Voltaje DC: 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V Voltaje AC: 600V / 6V / 60V / 600V / 750V 6V / 60V / 600V Corriente AC: 60A / 600A / 1000A	94.60

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Batería: 3xAAA(1.5V) Baterías

Peso: Aprox.380g

Medidas: 240mmX85mmX47mm

Medida de gancho: ø35mmX60mm

Normas de seguridad: EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033,
EN61326-1 CAT III 1000V,CATIV 600V

Especificaciones	Rango	Precisión
Voltaje DC	600mV/6V/60V/600V/1000V	±(0.5%+3)
Voltaje AC	600mV/6V/60V/600V/750V	±(0.8%+3)
Corriente AC	60A/600A/1000A	±(2.5%+5)
Resistencia	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ	±(0.8%+3)
Capacitancia	10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/ 1mF/10mF/100mF	±(3.0%+3)
Frecuencia	10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/ 100kHz/1MHz/10MHz	±(0.5%+5)
Ciclo de trabajo	1%~99%	±(1.0%+2)
Temperatura (°C / °F)	-40°C~1000°C -40°F~1832°F	±(1.0%+2) ±(1.0%+2)
Auto/Manual		Auto rango
Continuidad		✓
Prueba de Diodo		✓
Retención de lectura		✓
NCV (Detección de voltaje sin contacto)		✓
Pantalla retroiluminada		✓
Linterna		✓
Indicador de batería baja		✓
Apagado automático		✓
Verdadero RMS		✓
VFD		✓
Corriente de pico		✓
MAX / MIN		✓
REL		✓
Baja Impedancia		✓

PINZAS AMPERIMÉTRICAS AC/DC

Imagen	Referencia	Características	Precio USD
	HT206D	Voltaje DC: 600mV / 6V / 60V / 600V / 600V Voltaje AC: 6V / 60V / 600V / 600V Corriente DC: 6A / 60A / 600A Corriente AC: 6A / 60A / 600A	90.09

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Batería: 2xAAA(1.5V) Baterías

Peso: Aprox.260g

Medidas: 193mmX73mmX34mm

Medida de gancho: ø26mmX44mm

Normas de seguridad: EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V


Especificaciones	Rango	Precisión
Voltaje DC	600mV / 6V / 60V / 600V / 600V	±(0.5%+3)
Voltaje AC	6V / 60V / 600V	±(0.8%+3)
Corriente DC	6A / 60A / 600A	±(2.5%+5)
Corriente AC	6A / 60A / 600A	±(2.5%+5)
Resistencia	600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ	±(1.0%+3)
Capacitancia	10nF / 100nF / 1μF / 10μF / 100μF / 1mF / 10mF / 100mF	±(4.0%+3)
Frecuencia	10Hz / 100Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz / 1MHz / 10MHz	±(0.5%+5)
Ciclo de trabajo	1% ~ 99%	±(1.0%+2)
Temperatura (°C / °F)	-40°C ~ 1000°C -40°F ~ 1832°F	±(1.0%+2)
Auto/Manual	Auto rango	
Continuidad	✓ (Alarma de sonido y luz)	
Prueba de Diodo	✓	
Retención de lectura	✓	
NCV (Detección de voltaje sin contacto)	✓ (Alarma de sonido y luz)	
Pantalla retroiluminada	✓	
Linterna	✓	
Indicador de batería baja	✓	
Apagado automático	✓	
Verdadero RMS	✓	
LPF	✓	
MAX / MIN	✓	
Baja Impedancia	✓	

Imagen	Referencia	Características	Precio USD
	HT208D	Voltaje DC: 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V Voltaje AC: 600mV / 6V / 60V / 600V / 750V Corriente DC: 60A / 600A / 1000A Corriente AC: 60A / 600A / 1000A	129.00

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Batería: 3xAAA(1.5V) Baterías

Peso: Aprox.380g

Medidas: 240mmX85mmX47mm

Medida de gancho: ø35mmX60mm

Normas de seguridad: EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V,CATIV 600V


Especificaciones	Rango	Precisión
Voltaje DC	600mV/6V/60V/600V/1000V	±(0.5%+3)
Voltaje AC	600mV/6V/60V/600V	±(0.8%+3)
Corriente DC	60A/600A/1000A	±(2.5%+5)
Corriente AC	60A/600A/1000A	±(2.5%+5)
Resistencia	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ	±(0.8%+3)
Capacitancia	10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF/100mF	±(3.0%+3)
Frecuencia	10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz	±(0.5%+5)
Ciclo de trabajo	1%~99%	±(1.0%+2)
Temperatura (°C / °F)	-40°C~1000°C -40°F~1832°F	±(1.0%+2)
Auto/Manual	Auto rango	
Continuidad	✓	
Prueba de Diodo	✓	
Retención de lectura	✓	
NCV (Detección de voltaje sin contacto)	✓	
Pantalla retroiluminada	✓	
Linterna	✓	
Indicador de batería baja	✓	
Apagado automático	✓	
Verdadero RMS	✓	
VFD	✓	
Corriente de pico	✓	
MAX / MIN	✓	
REL	✓	
Baja Impedancia	✓	

MULTÍMETROS DIGITALES

Imagen	Referencia	Características	Precio USD
	HT113B	Multímetro digital inteligente con T-RMS Voltaje DC: 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V. 600mV / 6V / 60V / 600V Voltaje AC: 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V. 600mV / 6V / 60V / 600V Corriente DC: 400uA / 4000uA / 40mA / 400mA. 600uA / 6000uA / 60mA / 600mA. 10A Corriente AC: 400uA / 4000uA / 40mA / 400mA. 600uA / 6000uA / 60mA / 600mA. 10A	38.40

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Batería: 2x1.5V AAA Baterías

Peso: Aprox.220g

Medidas: 151mmx75mmx48mm

Normas de seguridad: EN61010-2-030 EN61010-2-033 CAT III 600V



Especificaciones	Rango	Precisión
Voltaje DC	400mV/4V/40V/400V/600V	±(0.5%+3)
Voltaje AC	400mV/4V/40V/400V/600V	±(0.8%+3)
Corriente DC	400uA/4000uA/40mA/400mA	±(1.2%+3)
	4A / 10A	±(2.0%+3)
Corriente AC	400uA/4000uA/40mA/400mA	±(1.5%+3)
	4A / 10A	±(2.0%+3)
Resistencia	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ	±(1.0%+3)
Capacitancia	4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF	
	4mF	
Rango Auto/Manual		Auto rango
NCV (Detección de voltaje sin contacto)		✓(LED and Buzz)
Prueba de Diodo		✓
Continuidad		✓(LED and Buzz)
Retención de Máximos		✓
Retención de lectura		✓
Verdadero RMS		✓
Indicador de batería baja		✓
Apagado automático		✓
Pantalla retroiluminada		✓
Linterna		✓

Imagen	Referencia	Características	Precio USD
	HT112B	Multímetro digital con T-RMS Voltaje DC: 600.0mV; 6.000V / 60.00V / 600.0V Voltaje AC: 600.0mV; 6.000V / 60.00V / 600.0V Corriente DC: 600.0uA / 6000uA; 60.00mA / 600.0mA Corriente AC: 600.0uA / 6000uA; 60.00mA / 600.0mA Incluye linterna	55.27

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Batería: 2xCR2302 Baterías

Peso: Aprox.150g

Medidas: 113mmX68mmX19mm

Normas de seguridad: EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033,
EN61326-1 CAT III 600V



Especificaciones	Rango	Precisión
Voltaje DC	60mV; 600.0V	±(0.5%+3)
Voltaje AC	60mV; 600.0V	±(0.8%+3)
Corriente DC	6000uA; 600.0mA	±(0.8%+3)
Corriente AC	6000uA; 600.0mA	±(1.0%+3)
Resistencia	600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ 6.000MΩ/60.00MΩ	±(0.8%+3)
Capacitancia	6nF - 60mF	±(4.0%+3)
Frecuencia	10 Hz - 10 MHz	±(1.0%+3)
Ciclo de trabajo	0.1%-99.9%	±(1.0%+2)
Rango Auto/Manual		Auto rango
Funcion SMART (Voltaje AC/DC, resistencia y continuidad)		✓
Detección automática de entrada de corriente		✓
NCV (Detección de voltaje sin contacto)		✓(Alarma de sonido y luz)
Prueba de Diodo		✓(Alarma de sonido)
Prueba de continuidad		✓(Alarma de sonido y luz)
Indicador de temperatura ambiente		✓
Retención de lectura		✓
Verdadero RMS		✓
Indicador de batería baja		✓
Apagado automático		✓
Linterna		✓



HT116

Multímetro digital con T-RMS

Voltaje DC: 99.99mV/999.9mV; 9.999V / 99.9V / 750.0V

Voltaje AC: 99.99mV/ 999.9mV; 9.999V / 99.9V / 750.0V

Corriente DC: 99.99uA / 999.9uA; 99.99mA / 999.9mA; 9.999A

Corriente AC: 99.99uA / 999.9uA; 99.99mA / 999.9mA; 9.999A

Incluye linterna

98.42

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Batería: 3xAAA Baterías

Peso: Aprox. 255g

Medidas: 165mmX85mmX25mm

Normas de seguridad: EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033,
EN61326-1 CAT III 1000V,CATIV 600V

Especificaciones	Rango	Precisión
Voltaje DC	99.99mV/999.9mV; 9.999V/99.9V/750.0V	±(0.5%+3)
Voltaje AC	99.99mV/999.9mV; 9.999V/99.9V/750.0V	±(0.8%+3)
Corriente DC	99.99uA/999.9uA; 99.99mA/999.9mA	±(0.8%+3)
Corriente AC	9.999A	±(1.2%+3)
Corriente AC	99.99uA/999.9uA; 99.99mA/999.9mA	±(1.0%+3)
Corriente AC	9.999A	±(1.5%+3)
Resistencia	99.99Ω/999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ/999.9kΩ	±(0.8%+3)
Resistencia	9.999MΩ/99.99MΩ	±(1.2%+3)
Capacitancia	9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999uF	±(4.0%+3)
Capacitancia	99.99uF/999.9uF	±(5.0%+5)
Frecuencia	99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz	±(1.0%+3)
Frecuencia	999.9kHz/9.999MHz	±(1.0%+3)
Ciclo de trabajo	0.1%~99.9%	±(1.0%+2)
Temperatura (°C/°F)	-40°C~1000°C	±(1.0%+3)
Temperatura (°C/°F)	-40°F~1832°F	±(1.0%+3)
Pantalla	Pantalla a color VA	
Funcion SMART (Voltaje AC/DC, resistencia y continuidad)	✓	
Detección automática de entrada de corriente	✓	
NCV (Detección de voltaje sin contacto)	✓ (Alarma de sonido y luz)	
Prueba de Diodo	✓ (Alarma de sonido y luz)	
Prueba de continuidad	✓ (Alarma de sonido y luz)	
MAX/MIN/AVG	✓	
Retención de lectura	✓	
Verdadero RMS	✓	
Indicador de batería baja	✓	
Apagado automático	✓	
Linterna	✓	
Indicador de entrada LED	✓	

MEDIDORES DIGITALES VARIOS



HT100P

Detector de voltaje sin contacto.
Rango de detección de voltaje: Sensibilidad alta AC12~1000V,
 Sensibilidad baja AC48~1000V
Frecuencia: 650/60 Hz
 Detección de fase sin contacto
 Indicador de línea y neutro

20.92

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Batería: 2x1.5V AAA Baterías

Peso: Aprox. 32g

Medidas: 157mm x 27mm x 23mm

Normas de seguridad: EN61010-1, -2-030- EN61326-1, CAT III 1000V



Especificaciones	Funciones
Rango de detección de voltaje	AC12~1000V
Frecuencia	50/60Hz
Alarma	Sonido y luz
Detección de fase sin contacto	✓
Pantalla retroiluminada	Iluminación roja y verde
Indicador de Línea y Neutro	Color verde de neutro y rojo de línea
Señal de intensidad	4 niveles
Tipo de indicación de señal	Sonido de lento a rápido, indicación roja y verde
Linterna	✓
Apagado automático	✓
Indicador de batería baja	✓

MEDIDORES DIGITALES VARIOS

Imagen	Referencia	Características	Precio USD
	HT650B	Termómetro infrarrojo láser Niveles de temperatura: -30°C~+550°C (±1.5%) -22°F~+1022°F (±1.5%) Objetivo láser: (<1mW 630nm~670nm) Relación distancia Diámetro: 12:1	46.16

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Encendido de display: 1.5Vx2AAA Baterías
Peso: 100g
Medidas: 148mmX102mmX46mm
Normas de seguridad: EN61326,EN60825



Especificaciones	HT650B
Niveles de Temperatura	-30°C~+550°C (±1.5%) -22°F~+1022°F (±1.5%)
Características	
Pantalla a color	✓
Objetivo láser (<1mW 630nm~670nm)	✓
D:S (Relación distancia / diámetro)	12:1
Emisividad (Color negro:1)	0.95
°C / °F	✓
Tiempo de respuesta	<0.5s
Alarma de temperatura alta / baja	✓
Retención de lectura	✓
MAX	✓
Indicador de batería baja	✓
Apagado automático	✓
Pantalla retroiluminada	✓

MEDIDORES AMBIENTALES

Imagen	Referencia	Características	Precio USD
	HT620L	Luxómetro (Medidor digital de luz) 7 colores Rango: 1000/10,000/100,000 LUX; 100/1000/10,000 FC Precisión: ±(3.0%rdg + 5dgt)	77.40

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Batería: 3x1.5V AAA Baterías
Peso: Aprox.180g
Medidas: 190mmX60mmX33mm



Especificaciones	HT620L
Rango	LUX; 100/1000/10000 FC
Precisión	±(3.0%rdg+5dgt)
Tipo de LED	Luz standard - L0
	Luz LED blanca - L1
	Luz LED roja - L2
	Luz LED amarilla - L3
	Luz LED verde - L4
	Luz LED azul - L5
	Luz LED violet - L6
	Coficiente de fuente de luz autodefinido - L7
	Coficiente de fuente de luz autodefinido - L8
	Coficiente de fuente de luz autodefinido - L9
Características	
Pantalla	Gráfico de barras LCD, 200000 cuentas
Rango Auto/Manual	✓
Retención de lectura	✓
Retención MAX/MIN/AVG	✓
Valor relativo	✓
Apagado automático	✓
Indicador de batería baja	✓

MEDIDORES AMBIENTALES

Imagen	Referencia	Características	Precio USD
	HT622A	Decibelímetro (Medidor digital de sonido) 30 - 130 DBA Precisión de presión de sonido: $\pm 1.5\text{dB}$ (94dB @ 1 KHz), $\pm 5\text{dB}$ (94dB @ 8KHz) Frecuencia: 30Hz -- 8KHz Rango Dinámico: 50 dB Rango de medida: 30 -- 130dBA	65.79

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Batería: 3x1.5V AAA Baterías

Peso: Aprox.180g

Medidas: 189mmX60mmX33mm


Especificaciones	Rango
	HT622A
Precisión de presión sonora	$\pm 1.5\text{dB}$ (94dB@1KHz), $\pm 5\text{dB}$ (94dB@8KHz)
Respuesta de frecuencia	30Hz — 8KHz
Rango Dinámico	50 dB
Rango de Medición	30—130dBA
Propiedades de ponderación	A
Características dinámicas	FAST 125ms, SLOW 1sec
Micrófono	Micrófono de capacitancia polarizada
Rango	30—80dB、40—90dB、 50—100dB、 60—110dB、70—120dB、 80—130dB
Características	
Gráfico de barras	✓
Rango Auto/Manual	✓
Rango Bajo/Alto	Bajo/Alto
Retención de lectura	✓

ACCESORIOS

Imagen	Referencia	Características	Precio USD
	HT3001	Punta de prueba tipo banana Cable: $\varnothing 2\text{mm}$, rojo/negro Largo: 1000mm Plug: $\varnothing 4\text{mm}$ cross plug	4.97

Sonda: Largo 130mm, Punta: $\varnothing 2\text{mm}$
Enchufe: $\varnothing 4\text{mm}$ Enchufe cruzado, tipo ángulo recto

Cable: 20 AWG, rojo/negro Largo 1000mm

Norma de seguridad: EN61010-031, 1000V CATIII/600CATIV, MAX 10A